

# CHEVROLET (USA / CAN) AVALANCHE

## GMT805 AVALANCHE 8.1 V8 (2001-2006)



### MOTOR L18

Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter, Filterkapazität: 0,4 Liter

#### BENUTZEN

Flexibel (max)

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

*Wechseln jeder 12 Monate*

### AUTOMATIKGETRIEBE 4L60-E 4/1

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,6 Liter (Überholkapazität)

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

*Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen*

### AUTOMATIKGETRIEBE 4L80-E 4/1

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,6 Liter (Überholkapazität)

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

*Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen*

### HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear LS 1015**

*Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate*

### HINTERACHSGETRIEBE LENKBARE ACHSE

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear LS 1015**

*Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate*

# CHEVROLET (USA / CAN) AVALANCHE GMT805 AVALANCHE 8.1 V8 (2001-2006)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>ATF Almirol</b>		

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>HT Q9 High Grade Grease</b>	<b>Labora Grease</b>	<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 23,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 15</b>	<b>Coolant SP 15+</b>	

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits- und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.