

CHEVROLET (USA / CAN) AVALANCHE GMT940 AVALANCHE 6.0 V8 AWD (2007- 2009)



MOTOR L76

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Xedoz FE 5W-30

Wechseln jeder 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen

AUTOMATIKGETRIEBE 4L60-E 4/1

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,6 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen

AUTOMATIKGETRIEBE 4L70-E 4/1

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,6 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen

AUTOMATIKGETRIEBE 6L80-E 6/1

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 11,7 Liter (Trockenfüllung), Füllmenge (gesamt): 9,9 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen

CHEVROLET (USA / CAN) AVALANCHE GMT940 AVALANCHE 6.0 V8 AWD (2007- 2009)



AUTOMATIKGETRIEBE 6L90-E 6/1

Füllmenge (gesamt): 6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 11,7 Liter (Trockenfüllung), Füllmenge (gesamt): 9,9 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

VERTEILERGETRIEBE AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Wechseln jeder 50000 Meilen

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,43-1,73 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 12 Monate

CHEVROLET (USA / CAN) AVALANCHE GMT940 AVALANCHE 6.0 V8 AWD (2007- 2009)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Prüfen jeder 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 15+

Wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.