

CHEVROLET (USA / CAN) AVEO T250 AVEO 1.6 (2008-2010)



| | | |
|--|--|--------------------------|
| MOTOR Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter (Servicebefüllung) | | |
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |

| | | |
|---|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Xedoz FE 5W-30 | |
|---|---|--|

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate

| | | |
|---|--|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | | KLIMA Gemäßigt |
|---|--|--------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Xedoz FE 5W-30 | |
|---|---|--|

Wechseln jeder 3000 Meilen/ 3 Monate

| | | |
|--|--|--|
| AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1 Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | | KLIMA Gemäßigt |
|---|--|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026 | | |
|--|--|--|

Wechseln jeder 37500 Meilen

| | | |
|---|--|--------------------------|
| BENUTZEN Lebensdauerbefüllung | | KLIMA Gemäßigt |
|---|--|--------------------------|

| | | |
|--|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026 | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter | | |
|---|--|--|

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--|--------------------------|

| | | |
|---|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011 | PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90 | |
|---|---|--|

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN | | |
|--------------------------------|--|--|

| | | |
|---------------------------|--|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--|--------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid DOT 3 | | |
|---|--|--|

CHEVROLET (USA / CAN) AVEO T250 AVEO 1.6 (2008-2010)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.