

CHEVROLET (USA / CAN) CAMARO

CAMARO 3.4 V6 (1993-1996)



MOTOR L32 (207 CID)
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 12500 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 160000 km

BENUTZEN
Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 25000 km

HINTERACHSGETRIEBE (4x2)
Füllmenge (gesamt): 0,12 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Syngear 75W-90

BENUTZEN
Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2
Syngear TDL 75W-90

PRODUKTBERATUNG 3
Syngear 75W-90

Wechseln jeder 12500 km

CHEVROLET (USA / CAN) CAMARO

CAMARO 3.4 V6 (1993-1996)



HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF (4x2)

Füllmenge (gesamt): 0,12 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube LS 80W-90		

Wechseln jeder 12500 km

SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
ATF Almirol	ATF Dexron II-D	

Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate

CHEVROLET (USA / CAN) CAMARO

CAMARO 3.4 V6 (1993-1996)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

Wechseln jeder 12500 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,8 Liter, Füllmenge (gesamt): 11,6 Liter (mit Automatikgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 50000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.