

# CHEVROLET (USA / CAN) CAMARO

## CAMARO Z28 5.7 (1998-2002)



### MOTOR LS1

Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

*Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

### AUTOMATIKGETRIEBE 4L60-E 4/1

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

*Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate*

### HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear LS 1015**

#### BENUTZEN

Erste Wartung

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear LS 1015**

*Wechseln jeder 12 Monate*

### SCHALTGETRIEBE MM6 6/1

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

# CHEVROLET (USA / CAN) CAMARO

## CAMARO Z28 5.7 (1998-2002)



### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

|                         |  |          |
|-------------------------|--|----------|
| BENUTZEN                |  | KLIMA    |
| Normal                  |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1       |  |          |
| <b>Drauliquid DOT 3</b> |  |          |

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

### HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

|                         |  |          |
|-------------------------|--|----------|
| BENUTZEN                |  | KLIMA    |
| Normal                  |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1       |  |          |
| <b>Drauliquid DOT 3</b> |  |          |

### SERVOLENKUNG

|                    |                        |          |
|--------------------|------------------------|----------|
| BENUTZEN           |                        | KLIMA    |
| Normal             |                        | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1  | PRODUKTBERATUNG 2      |          |
| <b>ATF Almirol</b> | <b>ATF Dexron II-D</b> |          |

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate

### SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

|                                |                      |          |
|--------------------------------|----------------------|----------|
| BENUTZEN                       |                      | KLIMA    |
| Normal                         |                      | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1              | PRODUKTBERATUNG 2    |          |
| <b>HT Q9 High Grade Grease</b> | <b>Labora Grease</b> |          |

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,3 Liter, Füllmenge (gesamt): 11,2 Liter (mit Automatikgetriebe)

|                       |                      |                               |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|
| BENUTZEN              |                      | KLIMA                         |
| Normal                |                      | Gemäßigt                      |
| PRODUKTBERATUNG 1     | PRODUKTBERATUNG 2    | PRODUKTBERATUNG 3             |
| <b>Coolant SP 15+</b> | <b>Coolant SP 12</b> | <b>Coolant -38 Organic NF</b> |

Wechseln jeder 60000 km/ 48 Monate

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*