

# CHEVROLET (USA / CAN) COLORADO

## COLORADO 3.5 20V (2004-2006)



### MOTOR L52

Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter

#### BENUTZEN

Flexibel (max)

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Xedoz FE 5W-30**

*Wechseln jeder 12 Monate*

### AUTOMATIKGETRIEBE 4/1

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter, Füllmenge (gesamt): 10,6 Liter (Überholkapazität)

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen*

#### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen*

### HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,6-1,8 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

### SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

*Prüfen jeder 12 Monate*

### VERTEILERGETRIEBE

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

# CHEVROLET (USA / CAN) COLORADO

## COLORADO 3.5 20V (2004-2006)



### VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

### SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*