

CHEVROLET (USA / CAN) CORVETTE C7 CORVETTE Z06 6.2 SUPERCHARGED V8 (2015-2016)



MOTOR LT4
Füllmenge (gesamt): 9,3 Liter

BENUTZEN Nur bei erstem Wechsel	KLIMA Gemäßigt
-------------------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30		
-------------------------------------------------------	--	--

Wechseln jeder 500 Meilen

BENUTZEN Flexibel (max)	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30		
-------------------------------------------------------	--	--

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 8L90 8/1
Füllmenge (gesamt): 10,5 Liter (Trockenfüllung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear LS 1015		
----------------------------------------------------	--	--

Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 45000 Meilen

SCHALTGETRIEBE TR6070 (MEK) 7/1
Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF Almirol		
------------------------------------------------	--	--

Prüfen jeder 7500 Meilen

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
-----------------------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 ATF Almirol		
------------------------------------------------	--	--

Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 45000 Meilen

CHEVROLET (USA / CAN) CORVETTE C7 CORVETTE Z06 6.2 SUPERCHARGED V8 (2015-2016)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 45000 Meilen/ 36 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid Racing	Drauliquid-LV Super DOT 4	

Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 45000 Meilen/ 36 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15	Coolant SP 15+	

Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.