

CHEVROLET (USA / CAN) EQUINOX

EQUINOX 2.4 AWD (2012-2013)



MOTOR LEA
Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Flexibel (max)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Presteza MSP 5W-30		

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 6/1
Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4036		

Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 97500 Meilen

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4036		

Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 45000 Meilen

VERTEILERGETRIEBE (4X4)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 45000 Meilen/ 36 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4036		

Prüfen jeder 7500 Meilen

CHEVROLET (USA / CAN) EQUINOX

EQUINOX 2.4 AWD (2012-2013)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 15+

Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.