

CHEVROLET (USA / CAN) EXPRESS

GMT610 EXPRESS 4.8 V8 (2002-2004)

**MOTOR LR4**

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Xedoz FE 5W-30***Wechseln jeder 12 Monate***AUTOMATIKGETRIEBE 4L60-E 4/1**

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,6 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol***Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol***Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen***AUTOMATIKGETRIEBE 4L80-E 4/1**

Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 12,8 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol***Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol***Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen*

CHEVROLET (USA / CAN) EXPRESS

GMT610 EXPRESS 4.8 V8 (2002-2004)



HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,03-3,13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Almirol

RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

Wechseln jeder 25000 Meilen

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 12,7 Liter, Füllmenge (gesamt): 15,5 Liter (+ hintere Heizung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 15+

Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.