

# CHEVROLET (USA / CAN) EXPRESS GMT610 EXPRESS 6.6 V8 DPF (2010-2015)



**MOTOR** LGH (Duramax)  
Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Dieselfleet MSP 15W-40**

*Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate*

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Armado Synth LSP Ultra 10W-40**

*Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate*

**AUTOMATIKGETRIEBE** 6L90-E 6/1  
Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 97500 Meilen*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 45000 Meilen*

## HINTERACHSGETRIEBE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube LS 80W-90**

*Prüfen jeder 7500 Meilen*

# CHEVROLET (USA / CAN) EXPRESS GMT610 EXPRESS 6.6 V8 DPF (2010-2015)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		

Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 45000 Meilen/ 36 Monate

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 2032</b>		

Prüfen jeder 7500 Meilen

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20-22,4 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant SP 15</b>	<b>Coolant SP 15+</b>	

Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate

## ABGASREINIGUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 20,1 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*