

# CHEVROLET (USA / CAN) IMPALA IMPALA

## 3.5 V6 (2006-2011)



### MOTOR LZ4

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

#### BENUTZEN

Flexibel (max)

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Xedoz FE 5W-30**

*Wechseln jeder 12 Monate*

### AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 7-7,2 Liter (Servicebefüllung)

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen*

#### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 50000 Meilen*

### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

### SERVOLENKUNG

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

# CHEVROLET (USA / CAN) IMPALA IMPALA 3.5 V6 (2006-2011)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9,6-11,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*