

CHEVROLET (USA / CAN) TAHOE GMT820

TAHOE 5.3 V8 (2002-2005)



MOTOR L59/LM7
 Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter, Filterkapazität: 0,95 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Flexibel (max)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 4L60-E 4/1
 Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,6 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 2032	ATF Almirol

Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 166000 km

AUTOMATIKGETRIEBE 4L80-E 4/1
 Füllmenge (gesamt): 7,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 12,8 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 2032	ATF Almirol

Prüfen jeder 6 Monate, wechseln jeder 166000 km

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF
 Füllmenge (gesamt): 2,03-2,84 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear LS 1015

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE LENKBARE ACHSE
 Füllmenge (gesamt): 2,03-2,84 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear LS 1015

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate

CHEVROLET (USA / CAN) TAHOE GMT820

TAHOE 5.3 V8 (2002-2005)



VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate, wechseln jeder 83000 km

VERTEILERGETRIEBE AUTOMATIKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate, wechseln jeder 83000 km

VORDERACHSGETRIEBE (4x4)

Füllmenge (gesamt): 1,43-1,73 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate

VORDERACHSGETRIEBE WÄHLBAR (4x4)

Füllmenge (gesamt): 1,43-1,73 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate

CHEVROLET (USA / CAN) TAHOE GMT820

TAHOE 5.3 V8 (2002-2005)



SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Almirol

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 3

Q5 MP Calcep Grease EP 2

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 15+

Prüfen jeder 12500 km/ 12 Monate, wechseln jeder 240000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.