CHEVROLET (USA / CAN) TRAILBLAZER TRAILBLAZER SS 6.0 V8 (2005-2009)



MOTOR LS2 Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Flexibel (max)		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Presteza MSP 5W-30	Xedoz FE 5W-30		
Wechseln jeder 12 Monate			

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter

BENUTZEN
Normal
PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 4036

KLIMA
Gemäßigt

Prüfen jeder 12 Monate, wechseln jeder 100000 Meilen

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF		
BENUTZEN		KLIMA
Lebensdauerbefüllung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear LS 1015		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		
Prüfen ieder 12 Monate	·	

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Drauliquid DOT 3	
Prüfen jeder 12 Monate	

CHEVROLET (USA / CAN) TRAILBLAZER TRAILBLAZER SS 6.0 V8 (2005-2009)



SERVOLENKUNG	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
ATF Almirol	
Prüfen jeder 12 Monate	

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
HT Q9 High Grade Grease	Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 10,6 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15	Coolant SP 15+	
Prüfen jeder 12 Monate, wechs	eln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.