

# CHEVROLET (USA / CAN) TRAVERSE GMT561 TRAVERSE 3.6 V6 (2013-2015)



## MOTOR LLT

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

### BENUTZEN

Flexibel (max)

### KLIMA

Arktisch

### PRODUKTBERATUNG 1

**Presteza MSP 5W-30**

*Wechseln jeder 7500 Meilen/ 12 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE 6T75 (M7V FWD) 6/1

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 97500 Meilen*

### BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 45000 Meilen*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 150000 Meilen/ 120 Monate*

## SERVOLENKUNG

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4036**

*Prüfen jeder 7500 Meilen*

# CHEVROLET (USA / CAN) TRAVERSE GMT561 TRAVERSE 3.6 V6 (2013-2015)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 10,8-11,3 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 15+**

*Prüfen jeder 7500 Meilen, wechseln jeder 150000 Meilen/ 60 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*