

CHRYSLER (EU) DELTA DELTA 2.0 16V MJET (121 KW) (2011-2014)



MOTOR 198A5000
Füllmenge (gesamt): 4,9 Liter

BENUTZEN
Flexibel (max)

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Presteza MSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Avanza MSP+ 5W-30

PRODUKTBERATUNG 3
Avanza RPC 5W-30

Wechseln jeder 24 Monate

SCHALTRANSAXLE C542 6/1
Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1081

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

Prüfen jeder 35000 km

TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH C635 DDCT 6/1
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 1081

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 5015

Prüfen jeder 35000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 35000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2
Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3
Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 35000 km

PRODUKTBERATUNG

CHRYSLER (EU) DELTA DELTA 2.0 16V MJET (121 KW) (2011-2014)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.