
CHRYSLER (EU) VISION VISION 3.5 24V V6






MOTOR Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter, Filterkapazi	tät: 0,5 Liter	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	
Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	
Wechseln jeder 4800 km/ 3 Monate		

AUSGLEICHGETRIEBE VON AUTO Füllmenge (gesamt): 0,95 Liter	MATIKGETRIEBE		
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
Gearlube GL-5 80W-90			
	·	·	

Prüfen jeder 24000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 48000 km/ 48 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Matic 4026	
Wechseln jeder 48000 km/ 48 Monate	
BENUTZEN	KLIMA
PENVILEN	
	Gemäßigt
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt
Schwere Einsatzbedingungen PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026	Gemäßigt

CHRYSLER (EU) VISION VISION 3.5 24V V6





HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Drauliquid DOT 3	
Wechseln jeder 24 Monate	
SERVOLENKUNG	

SERVOLENKUNG Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Matic 4026	

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL KUGELGELENKE			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2		
	<u> </u>		

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Q5 MP Calcep Grease EP 2 MP Lithep Grease EP 2		
Wachsaln jadar 12000 km/ 12 Manata	'	'

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 11,2 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant -38 Organic NF	
Wechseln jeder 24 Monate	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.