

# CHRYSLER (USA / CAN) (GRAND) VOYAGER / TOWN & COUNTRY AS TOWN & COUNTRY 3.3 V6 (USA) AS (1991-1995)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

## AUTOMATIKTRANSAXLE 3/1

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL KUGELGELENKE

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**HT Q9 High Grade Grease**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Labora Grease**

# CHRYSLER (USA / CAN) (GRAND) VOYAGER / TOWN & COUNTRY AS TOWN & COUNTRY 3.3 V6 (USA) AS (1991-1995)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>	

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant -38 Organic NF</b>		

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*