

# CHRYSLER (USA / CAN) (GRAND) VOYAGER / TOWN & COUNTRY NS TOWN & COUNTRY 2.4 (USA) NS (1995-2000)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter, Filterkapazität: 0,4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 10W-40</b>	
--	---	--

Wechseln jeder 7500 Meilen/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Emperol 10W-40</b>	
--	---	--

Wechseln jeder 3000 Meilen/ 3 Monate

## AUTOMATIKTRANSAXLE 31TH 3/1

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 8 Liter (Überholkapazität)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 15000 Meilen

## AUTOMATIKTRANSAXLE 41 AE/TE 4/1

Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter, Füllmenge (gesamt): 8,6 Liter (Überholkapazität)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4026</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 15000 Meilen

# CHRYSLER (USA / CAN) (GRAND) VOYAGER / TOWN & COUNTRY NS TOWN & COUNTRY 2.4 (USA) NS (1995-2000)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,81 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL KUGELGELENKE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**HT Q9 High Grade Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Labora Grease**

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 2

**MP Lithep Grease EP 2**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 30000 Meilen/ 24 Monate*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 45000 Meilen/ 36 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht.

PRODUKTBERATUNG

**CHRYSLER (USA / CAN) (GRAND)  
VOYAGER / TOWN & COUNTRY NS TOWN &  
COUNTRY 2.4 (USA) NS (1995-2000)**



*insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*