

# CITROËN C4 B71 C4 1.6I VTI 120 5FS (2010-2011)



## MOTOR EP6C

Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter, Filterkapazität: 0,25 Liter

### BENUTZEN

Flexibel (max)

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Avanza MSP 0W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Presteza MSP 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Avanza MSP+ 5W-30**

## AUTOMATIKTRANSAXLE AT8 4/1

Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,85 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

## SCHALTTRANSAXLE BE4R 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter (Trockenfüllung)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 5015**

## HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

# CITROËN C4 B71 C4 1.6I VTI 120 5FS (2010-2011)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 14+**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*