

CITROËN C5 X7 C5 2.0 HDI DPF (103 KW) (2012-2015)



MOTOR DW10BTED4
Füllmenge (gesamt): 5,25 Liter, Filterkapazität: 0,25 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Avanza MSP+ 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Avanza RPC 5W-30
---	--	---

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Avanza MSP+ 5W-30	PRODUKTBERATUNG 3 Avanza RPC 5W-30
---	--	---

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE AL4 4/1
Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,85 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032		
--	--	--

AUTOMATIKTRANSAXLE AM6 6/1
Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036		
--	--	--

Prüfen jeder 60000 km/ 24 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE AT6 6/1
Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4036		
--	--	--

Prüfen jeder 60000 km/ 24 Monate

CITROËN C5 X7 C5 2.0 HDI DPF (103 KW) (2012-2015)



AUTOMATIKTRANSAXLE MCP 6/1		
Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		
<i>Prüfen jeder 60000 km/ 24 Monate</i>		

SCHALTTRANSAXLE MCM 6/1		
Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		

SCHALTTRANSAXLE ML6C 6/1		
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter (Kurbelgehäuse/Ölwanne mit Rippen), Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter (Kurbelgehäuse/Ölwanne ohne Rippen), Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter (Trockenfüllung, Kurbelgehäuse/Ölwanne mit Rippen), Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter (Trockenfüllung, Kurbelgehäuse/Ölwanne ohne Rippen)		
BENUTZEN		KLIMA
Lebensdauerbefüllung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 1081		
<i>Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km</i>		

HYDRAULIKSYSTEM SERVOLENKUNG/NIVEAUREGULIERUNG		
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3013		
<i>Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 200000 km/ 60 Monate</i>		

HYDRAULISCH BETÄTIGTES GETRIEBE MCP		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Fluid 3023		

CITROËN C5 X7 C5 2.0 HDI DPF (103 KW) (2012-2015)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid-LV Super DOT 4		

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

Prüfen jeder 20000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 14+		

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

TEILCHENFILTER-ADDITIVSYSTEM

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.