

DAIHATSU TERIOS J2 TERIOS 1.5 16V 4WD (2006-2011)



MOTOR 3SZ-VE
Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Bi-Turbo 15W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Bi-Turbo 20W-50	
--	--	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40	
--	---	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Presteza MSP 0W-20		
---	--	--

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE 4/1
Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol	
--	--	--

Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

GETRIEBE- UND VERTEILERGETRIEBEGEHÄUSE SCHALTGETRIEBE 5/1
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 5015	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear TDL 75W-90
---	---	---

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

DAIHATSU TERIOS J2 TERIOS 1.5 16V 4WD (2006-2011)



HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF

Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube LS 80W-90

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

VERTEILERGETRIEBE VON AUTOMATIK

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

DAIHATSU TERIOS J2 TERIOS 1.5 16V 4WD (2006-2011)



SERVOLENKUNG		
Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter, Füllmenge (gesamt): 4,4 Liter (mit Automatikgetriebe)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 14+		

Wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.