

# DODGE (USA / CAN) CHARGER LD

## CHARGER 3.6 (2014-2015)



**MOTOR** Pentastar  
Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza ECO 5W-20**

Wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza ECO 5W-20**

Wechseln jeder 4000 Meilen

**AUTOMATIKGETRIEBE** ZF 8HP 8/1

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2034**

**HINTERACHSGETRIEBE**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1071**

Prüfen jeder 20000 Meilen/ 24 Monate, wechseln jeder 40000 Meilen/ 48 Monate

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

# DODGE (USA / CAN) CHARGER LD

## CHARGER 3.6 (2014-2015)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 9,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12***Wechseln jeder 150000 Meilen/ 120 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*