

# FIAT (EU) BRAVA 182 BRAVA 1.2 16V (1998-2001)

**MOTOR 182B2000**

Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

PRODUKTBERATUNG 1

**Emperol 10W-40***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Arktisch |

PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza LSP 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear TDL 75W-90**

PRODUKTBERATUNG 3

**Syngear 75W-90***Prüfen jeder 80000 km***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate***HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS**

Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

| BENUTZEN | KLIMA    |
|----------|----------|
| Normal   | Gemäßigt |

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

# FIAT (EU) BRAVA 182 BRAVA 1.2 16V (1998-2001)



## SERVOLENKUNG

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 20000 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 20000 km*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.