

FIAT (EU) BRAVO 198 BRAVO 1.6 MULTIJET (77 KW) (2013-2015)



MOTOR 198A3000
Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Flexibel (max)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Avanza MSP 0W-30		

Wechseln jeder 24 Monate

SCHALTTRANSAXLE C635 6/1
Füllmenge (gesamt): 1,87 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 525 Gramm (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL GLEICHLAUFGELENKE DIFFERENZIALSEITIG
Füllmenge (gesamt): 150 Gramm (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Gear Grease EP 0		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL GLEICHLAUFGELENKE RADSEITIG
Füllmenge (gesamt): 120 Gramm (Trockenfüllung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

FIAT (EU) BRAVO 198 BRAVO 1.6 MULTIJET (77 KW) (2013-2015)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 30000 km

KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 500 Gramm (Trockenfüllung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR Denso SCS 06

Füllmenge (gesamt): 130 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.