PRODUKTBERATUNG

FIAT (EU) CROMA 154 CROMA 1.6 (1986-1990)

MOTOR 154.048
Füllmenge (gesamt): 4,8 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 15W-40		

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Asyntho 5W-30		

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE AP 3/1
Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 40000 km

SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	**Gearlube GL-4 80W**	

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM SERVOLENKUNG/NIVEAUREGULIERUNG
Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 1 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

FIAT (EU) CROMA 154 CROMA 1.6 (1986-1990)

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM ABS
Füllmenge (gesamt): 0,55 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 1 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 8,85 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367