

FIAT (EU) DOBLÒ 223 DOBLÒ 1.9 MULTIJET (88 KW) DPF (2005-2009)

**MOTOR 186A9000**

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Specialsynth MSP 5W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Emperol 5W-40****PRODUKTBERATUNG 3****Asyntho 5W-30***Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,98 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 1071***Prüfen jeder 80000 km***HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS**

Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate***SERVOLENKUNG**

Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**ATF Dexron II-D***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate***KÜHLSYSTEM****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 14+***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

FIAT (EU) DOBLÒ 223 DOBLÒ 1.9 MULTIJET (88 KW) DPF (2005-2009)



Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.