FIAT (EU) GRANDE PUNTO 199 GRANDE PUNTO 1.2 (2005-2011)



Helar MSP+ 5W-40	Specialsynth MSP 5W-40	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Normal		Gemäßigt
BENUTZEN		KLIMA
MOTOR 199A4000 Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter		

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE C514.5 5/1 Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
SP Gear 5015	
Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km	

HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2		
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4		

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL GLEICHLAUFGELENKE DIFFERENZIALSEITIG Füllmenge (gesamt): 100 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL GLEICHLAUFGELENKE RADSEITIG Füllmenge (gesamt): 70 Gramm			
BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1			
MoS2 Grease EP 2			

FIAT (EU) GRANDE PUNTO 199 GRANDE PUNTO 1.2 (2005-2011)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Labora Grease		
SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER	R VORNE	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Labora Grease		
SCHMIERSTELLEN/NIPPEL VORDERAL	JFHÄNGUNG	
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Labora Grease		
KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 14+		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km