

FIAT (EU) GRANDE PUNTO 199 GRANDE PUNTO 1.6 MULTIJET (2008-2009)

**MOTOR 955A3000**

Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 5W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Avanza MSP+ 5W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Avanza RPC 5W-30***Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate***SCHALTTRANSAXLE M32 6/1**

Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015***Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km***HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****SCHMIERSTELLEN/NIPPEL GLEICHLAUFGELENKE DIFFERENZIALSEITIG**

Füllmenge (gesamt): 150 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL GLEICHLAUFGELENKE RADSEITIG

Füllmenge (gesamt): 95 Gramm

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**MoS2 Grease EP 2**

FIAT (EU) GRANDE PUNTO 199 GRANDE PUNTO 1.6 MULTIJET (2008-2009)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL VORDERAUFHÄNGUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 12 Monate/ 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.