

# FIAT (EU) PANDA 141 PANDA DIESEL (1987-1990)



## MOTOR 156A5.000

Füllmenge (gesamt): 4,05 Liter, Filterkapazität: 0,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Emperol 10W-40**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Bi-Turbo 15W-40**

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

## SCHALTRTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.