

FIAT (EU) PANDA 312, 319 PANDA 0.9 TWINAIR TURBO (63 KW) 4X4 EURO 5 (2012- 2015)



MOTOR 312A2000
Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter (Servicebefüllung)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar MSP+ 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Specialsynth MSP 5W-40	
--	--	--

Wechseln jeder 30000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar MSP+ 5W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Specialsynth MSP 5W-40	
--	--	--

Wechseln jeder 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1071		
--	--	--

SCHALTTRANSAXLE 6/1
Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 5015		
--	--	--

Prüfen jeder 90000 km/ 72 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
---	--	--

Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

FIAT (EU) PANDA 312, 319 PANDA 0.9 TWINAIR TURBO (63 KW) 4X4 EURO 5 (2012- 2015)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 24 Monate/ 30000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.