FIAT (EU) PUNTO 199 PUNTO 1.3 MULTIJET (55 KW) EURO 5 (2011-2017)



MOTOR 199A9000 Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter				
BENUTZEN		KLIMA		
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30		
Wechseln jeder 12 Monate				
BENUTZEN		KLIMA		
Flexibel (max)		Gemäßigt		
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3		
Presteza MSP 5W-30	Avanza MSP+ 5W-30	Avanza RPC 5W-30		
Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate				

SCHALTTRANSAXLE 5/1 Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1081	SP Gear 5015	
Prüfen jeder 60000 km/ 36 Mor	nate	,

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 6,7 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Coolant SP 14+	
Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate