

# FIAT (EU) TEMPRA 159 TEMPRA 2.0 S.W. 4X4 (1992-1995)



**MOTOR** 159A6.046  
Füllmenge (gesamt): 5,2 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>		
--	--	--

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>		
--	--	--

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate*

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 120000 km*

**SCHALTTRANSAXLE/VERTEILERGETRIEBE 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 5015</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube GL-4 80W</b>	
---	--	--

*Prüfen jeder 30000 km, wechseln jeder 120000 km*

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid DOT 3</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 24 Monate*

# FIAT (EU) TEMPRA 159 TEMPRA 2.0 S.W. 4X4 (1992-1995)



## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Prüfen jeder 30000 km*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*