

FIAT (EU) TIPO 160 TIPO 1.6 I.E. (1993-1995)



MOTOR 835C1000

Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter (Werksbefüllung), Filterkapazität: 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 15W-40

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-4 80W

Prüfen jeder 45000 km/ 36 Monate, wechseln jeder 120000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid DOT 3

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 15000 km/ 12 Monate



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Prüfen jeder 500 km, wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

LENKUNG

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.