

# FORD (EU) KUGA I KUGA 2.0 TDCI (163) AWD EURO 5 (2011-2013)



## MOTOR TXMA

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza LSP 5W-30**

*Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate*

## AUTOMATIKTRANSAXLE AW55 AWD 5/1

Füllmenge (gesamt): 7,5-7,9 Liter (+ Kühler)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

*Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate*

## HINTERACHSGETRIEBE

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 60000 km/ 36 Monate*

## SCHALTTRANSAXLE M66 6/1

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

## SCHALTTRANSAXLE MMT6 6/1

Füllmenge (gesamt): 1,75 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1081**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate*

# FORD (EU) KUGA I KUGA 2.0 TDCI (163) AWD EURO 5 (2011-2013)



## TRANSAXLE HALBAUTOMATISCH MPS6/6DCT450 (PowerShift) 6/1 Füllmenge (gesamt): 6-7,25 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Matic 2072</b>		

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

## VERTEILERGETRIEBE (4x4) Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Gear 1011</b>	<b>Syngear TDL 75W-90</b>	<b>Syngear 75W-90</b>

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

## HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM AB 09/2011

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		

Wechseln jeder 24 Monate

## SERVOLENKUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
<b>SP Fluid 3013</b>		

# FORD (EU) KUGA I KUGA 2.0 TDCI (163) AWD EURO 5 (2011-2013)



## KÜHLSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*