

FORD (EU) MONDEO MK III MONDEO 1.8i

16V (92 KW) (2001-2007)



MOTOR Duratec-HE CHBA
Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter, Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Duranza LSP 5W-30	Asyntho 5W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE CD4E 4/1
Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 4016	ATF Dexron II-D

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE MTX75 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2
SP Matic 2032	

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate

FORD (EU) MONDEO MK III MONDEO 1.8i 16V (92 KW) (2001-2007)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 8,1 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Wechseln jeder 120 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.