

# FORD (EU) S-MAX MK I S-MAX 2.3 16V (2007-2010)



## MOTOR SEBA (Duratec HE)

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,6 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,4 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Duranza ECO 5W-20**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Duranza LSP 5W-30**

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

## AUTOMATIKTRANSAXLE AWF21 6/1

Füllmenge (gesamt): 7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 4026**

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

Wechseln jeder 24 Monate

## SERVOLENKUNG

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Fluid 3013**

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

Wechseln jeder 120 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.