

FORD (EU) TOURNEO CUSTOM V362 TOURNEO CUSTOM 2.0 ECOBLUE TDCI (105) (2016-2018)



MOTOR YLFS/YLF6

Füllmenge (gesamt): 8,3-9,8 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 9,1-10 Liter (Werksbefüllung), Filterkapazität: 0,2-0,6 Liter

BENUTZEN

Flexibel (max)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Duranza MSP 0W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Presteza MSP 0W-30

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 6F55 6/1

Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 10,8 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

SCHALTTRANSAXLE VMT6 6/1

Füllmenge (gesamt): 2,15 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1081

HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

Prüfen jeder 30000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

PRODUKTBERATUNG 2

SP Matic 2032

Prüfen jeder 60000 km/ 24 Monate

FORD (EU) TOURNEO CUSTOM V362 TOURNEO CUSTOM 2.0 ECOBLUE TDCI (105) (2016-2018)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 11,2-13,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 80000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 160000 km/ 72 Monate

KLIMAAANLAGE BUS

Füllmenge (gesamt): 725-785 Gramm, Füllmenge (gesamt): 1035-1095 Gramm (mit Zusatzklimaregelung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGE TRANSPORTER

Füllmenge (gesamt): 725-755 Gramm, Füllmenge (gesamt): 1135-1165 Gramm (mit Zusatzklimaregelung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 160 cm³, Füllmenge (gesamt): 245 cm³ (mit Zusatzklimaregelung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGENKOMPRESSOR BUS

Füllmenge (gesamt): 160 cm³, Füllmenge (gesamt): 245 cm³ (mit Zusatzklimaregelung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.