FORD (USA) ESCAPE, 2. GEN. ESCAPE 2.5 16V AWD (2009-2011)



MOTOR Duratec 25 Füllmenge (gesamt): 5 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Duranza ECO 5W-20	

AUTOMATIKTRANSAXLE Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter (Trockenfüllung)					
BENUTZEN		KLIMA			
Normal		Gemäßigt			
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2				
SP Matic 4036	SP Matic 2032				
Wechseln jeder 150000 Meilen					
BENUTZEN		KLIMA			
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt			
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2				
SP Matic 4036	SP Matic 2032				
Wechseln jeder 30000 Meilen/ 3 Monate)	·			

FORD (USA) ESCAPE, 2. GEN. ESCAPE 2.5 16V AWD (2009-2011)



HINTERACHSGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,15 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Gearlube GL-5 80W-90	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	
Gearlube Racing 75W-140	
BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Gearlube GL-5 80W-90	
Wechseln jeder 100000 Meilen	
BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	
Gearlube Racing 75W-140	
Wechseln jeder 100000 Meilen	
VERTEILERGETRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Gearlube Racing 75W-140	
HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN	
BENUTZEN	 KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Drauliquid DOT 3	

FORD (USA) ESCAPE, 2. GEN. ESCAPE 2.5 16V AWD (2009-2011)



KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 12	Coolant SP 11	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.