

# FORD (USA) MUSTANG, 5. GEN. MUSTANG 3.7 V6 5TH GEN (2013-2014)



**MOTOR** Ti-VCT  
Füllmenge (gesamt): 5,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza ECO 5W-20</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 5000 Meilen/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Flexibel (max)	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
-----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Duranza ECO 5W-20</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 10000 Meilen/ 12 Monate

**AUTOMATIKGETRIEBE** 6R80 6/1  
Füllmenge (gesamt): 11,2 Liter (Trockenfüllung)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Matic 4036</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>SP Matic 2032</b>	
--	--	--

Wechseln jeder 150000 Meilen

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube Racing 75W-140</b>		
--	--	--

**HINTERACHSGETRIEBE AUSGLEICHGETRIEBE MIT BEGRENZTEM SCHLUPF**  
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter, Füllmenge (gesamt): 118 cm<sup>3</sup> (Spezial-Additiv)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube Racing 75W-140</b>		
--	--	--

# FORD (USA) MUSTANG, 5. GEN. MUSTANG 3.7 V6 5TH GEN (2013-2014)



**SCHALTGETRIEBE** MT82 6/1  
Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1081</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 150000 Meilen

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>SP Gear 1081</b>		
---	--	--

Wechseln jeder 50000 Meilen

**HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>		
--	--	--

**KÜHLSYSTEM**  
Füllmenge (gesamt): 11,7 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant SP 15</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Coolant SP 15+</b>	
--	---	--

Wechseln jeder 50000 Meilen/ 36 Monate

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant SP 15</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Coolant SP 15+</b>	
--	---	--

Wechseln jeder 100000 Meilen/ 72 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.