

# GAZ VOLGA 3110 3110 / 310221 / 310223 (66 KW) (1997-2010)



## MOTOR ZMZ 4021.10

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

Wechseln jeder 60000 km

## SCHALTGETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

Wechseln jeder 60000 km

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

## SERVOLENKUNG

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

Wechseln jeder 60 Monate

# GAZ VOLGA 3110 3110 / 310221 / 310223 (66 KW) (1997-2010)



## KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

## LENKGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-4 80W-90**

*Wechseln jeder 60000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*