

HONDA (EU) ACCORD IV CB/CC ACCORD

1.8 (1990-1993)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 20W-50*Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30*Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 3

HDX 20W-50*Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30*Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

HONDA (EU) ACCORD IV CB/CC ACCORD

1.8 (1990-1993)



AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Asyntho 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Emperol 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Bi-Turbo 15W-40

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SERVOLENKUNG

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Labora Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

MP Lithep Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL SCHALTHEBEL

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HONDA (EU) ACCORD IV CB/CC ACCORD 1.8 (1990-1993)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 7,1 Liter (mit Automatikgetriebe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.