

HONDA (EU) ACCORD V CC/CD/CE/CF ACCORD 2.0I TD (1996-1998)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50	

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Emperol 5W-40		

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Bi-Turbo 15W-40	Bi-Turbo 20W-50	

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Asyntho 5W-30	Emperol 10W-40	

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Emperol 5W-40		

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

HONDA (EU) ACCORD V CC/CD/CE/CF ACCORD 2.0I TD (1996-1998)



SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.