

# HONDA (EU) CIVIC III

## AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU CIVIC 1.3 (1985-1987)



**MOTOR EV**  
 Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>HDX 20W-50</b>
---	--	---

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Arktisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Emperol 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Bi-Turbo 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>HDX 20W-50</b>
---	--	---

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

<b>BENUTZEN</b> Schwere Einsatzbedingungen	<b>KLIMA</b> Arktisch
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Asyntho 5W-30</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

**AUTOMATIKTRANSAXLE 3/1**  
 Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF-A</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

**AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**  
 Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>ATF-A</b>		
--	--	--

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

# HONDA (EU) CIVIC III

## AG/AH/AJ/AK/AL/AM/AU CIVIC 1.3 (1985-1987)



**SCHALTTRANSAXLE 5/1**  
Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Asyntho 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Emperol 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Bi-Turbo 15W-40**

*Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

### HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2  
**Drauliquid-S DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 3  
**Drauliquid DOT 3**

*Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

### SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4,4 Liter

BENUTZEN  
Normal

KLIMA  
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1  
**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*