

HONDA (EU) CIVIC VII EM/ES/EP/EU/EV

CIVIC 1.6I (2001-2005)

**MOTOR D16V1**

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 0W-20	Presteza MSP 0W-30	Avanza MSP 0W-30

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Presteza MSP 0W-20	Presteza MSP 0W-30	Avanza MSP 0W-30

*Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate***SCHALTTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
SP Gear 5015		

*Prüfen jeder 60000 km/ 48 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 72 Monate***HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS**

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	Drauliquid DOT 3

*Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate***SERVOLENKUNG**

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HONDA (EU) CIVIC VII EM/ES/EP/EU/EV

CIVIC 1.6I (2001-2005)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.