

HONDA (EU) CIVIC VIII FA/FD/FK/FN CIVIC

2.2I-CDTI DPF (2008-2012)

**MOTOR N22A2**

Füllmenge (gesamt): 5,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,8 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Duranza MSP 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Presteza MSP 0W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Helar SP LL-03 0W-30***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Duranza MSP 0W-30****PRODUKTBERATUNG 2****Presteza MSP 0W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Helar SP LL-03 0W-30***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***SCHALTTRANSAXLE 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 120000 km/ 96 Monate***HYDRAULISCHE BREMSE/KUPPLUNG ABS****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4****PRODUKTBERATUNG 3****Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36 Monate*

HONDA (EU) CIVIC VIII FA/FD/FK/FN CIVIC 2.2I-CDTI DPF (2008-2012)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Prüfen jeder 20000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 440-490 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 75 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.