PRODUKTBERATUNG

HONDA (EU) CONCERTO CONCERTO 1.5I
(1992-1994)

MOTOR
Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter, Filterkapazität: 0,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Emperol 10W-40	**Bi-Turbo 15W-40**	**HDX 20W-50**

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Asyntho 5W-30		

Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1		
Bi-Turbo 20W-50		

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Emperol 10W-40	**Bi-Turbo 15W-40**	**HDX 20W-50**

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Asyntho 5W-30		

Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

HONDA (EU) CONCERTO CONCERTO 1.5I
(1992-1994)

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1
Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1
Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Asyntho 5W-30	**Emperol 10W-40**	**Bi-Turbo 15W-40**

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Asyntho 5W-30	**Emperol 10W-40**	**Bi-Turbo 15W-40**

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	**Drauliquid DOT 3**

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

SERVOLENKUNG
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367

PRODUKTBERATUNG

HONDA (EU) CONCERTO CONCERTO 1.5I
(1992-1994)

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	**PRODUKTBERATUNG 2**	**PRODUKTBERATUNG 3**
Labora Grease	**Q5 MP Calcep Grease EP 2**	**MP Lithep Grease EP 2**

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL SCHALTHEBEL

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 5,3-5,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Nur bei erstem Wechsel		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367