

HONDA (EU) CR-V III RE CR-V 2.4I-VTEC 2WD (2007-2011)

**MOTOR K24Z1/K24Z2**

Füllmenge (gesamt): 4,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,3 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 0W-20****PRODUKTBERATUNG 2****Presteza MSP 0W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Duranza LSP 5W-30***Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Presteza MSP 0W-20****PRODUKTBERATUNG 2****Presteza MSP 0W-30****PRODUKTBERATUNG 3****Duranza LSP 5W-30***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***AUTOMATIKTRANSAXLE 5/1**

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,5 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate***BENUTZEN**

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 4026***Wechseln jeder 120000 km/ 96 Monate***SCHALTTRANSAXLE 6/1**

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015***Wechseln jeder 120000 km/ 96 Monate*

HONDA (EU) CR-V III RE CR-V 2.4I-VTEC 2WD (2007-2011)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 36 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,29 Liter (Behälter)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,6 Liter (Behälter), Füllmenge (gesamt): 5-5,1 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,1-7,2 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Wechseln jeder 100000 km/ 60 Monate

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 14+

Wechseln jeder 200000 km/ 120 Monate

KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 440-490 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 80-90 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.