

# HONDA (EU) LEGEND KA LEGEND 2.7i 24V

(1988-1990)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 4,5 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Mediterran

## PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Emperol 10W-40**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Bi-Turbo 15W-40**

## PRODUKTBERATUNG 3

**HDX 20W-50***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Arktisch

## PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate*

## BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

## KLIMA

Mediterran

## PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50***Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

## BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Emperol 10W-40**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Bi-Turbo 15W-40**

## PRODUKTBERATUNG 3

**HDX 20W-50***Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

## BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

## KLIMA

Arktisch

## PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30***Wechseln jeder 5000 km/ 3 Monate*

# HONDA (EU) LEGEND KA LEGEND 2.7i 24V

(1988-1990)



## AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1

Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

## SCHALTTRANSAXLE 5/1

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Bi-Turbo 15W-40**

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

## HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Drauliquid DOT 3**

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 1,7 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

# HONDA (EU) LEGEND KA LEGEND 2.7i 24V (1988-1990)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 7,5 Liter (+ Schaltgetriebe), Füllmenge (gesamt): 7,4 Liter (mit Automatikgetriebe)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*