

HONDA (EU) PRELUDE PRELUDE 2.0I (1996-2001)



MOTOR F20A4
 Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter, Filterkapazität: 0,3 Liter

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Mediterran |
|---------------------------|----------------------------|

PRODUKTBERATUNG 1
Bi-Turbo 20W-50

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 15W-40 |
|---|--|---|

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

| | |
|---|----------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Mediterran |
|---|----------------------------|

PRODUKTBERATUNG 1
Bi-Turbo 20W-50

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

| | |
|---|--------------------------|
| BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen | KLIMA Gemäßigt |
|---|--------------------------|

| | | |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 Asyntho 5W-30 | PRODUKTBERATUNG 2 Emperol 10W-40 | PRODUKTBERATUNG 3 Bi-Turbo 15W-40 |
|---|--|---|

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1
 Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032 | PRODUKTBERATUNG 2 ATF Almirol | PRODUKTBERATUNG 3 ATF Dexron II-D |
|---|---|---|

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate

SCHALTTRANSAXLE 5/1
 Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| BENUTZEN Normal | KLIMA Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

PRODUKTBERATUNG 1
SP Gear 5015

Prüfen jeder 40000 km/ 24 Monate, wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate

HONDA (EU) PRELUDE PRELUDE 2.0I (1996-2001)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter (Werksbefüllung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,9 Liter (Werksbefüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.