

# HONDA (EU) SHUTTLE SHUTTLE 2.3I (1998-2001)



**MOTOR F23A**

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 5,6 Liter (Werksbefüllung), Filterkapazität: 0,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50**

*Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 3

**Bi-Turbo 15W-40**

*Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

**Bi-Turbo 20W-50**

*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Asyntho 5W-30**

PRODUKTBERATUNG 2

**Emperol 10W-40**

PRODUKTBERATUNG 3

**Bi-Turbo 15W-40**

*Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate*

**AUTOMATIKTRANSAXLE 4/1**

Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,2 Liter (Werksbefüllung)

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate*

**BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

**KLIMA**

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Matic 2032**

PRODUKTBERATUNG 2

**ATF Almirol**

PRODUKTBERATUNG 3

**ATF Dexron II-D**

*Wechseln jeder 40000 km/ 48 Monate*

# HONDA (EU) SHUTTLE SHUTTLE 2.3I (1998-2001)



## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

|                                  |                           |                         |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| BENUTZEN                         |                           | KLIMA                   |
| Normal                           |                           | Gemäßigt                |
| PRODUKTBERATUNG 1                | PRODUKTBERATUNG 2         | PRODUKTBERATUNG 3       |
| <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | <b>Drauliquid-S DOT 4</b> | <b>Drauliquid DOT 3</b> |

Wechseln jeder 60000 km/ 36 Monate

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 1 Liter (Werksbefüllung)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 6,3 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter (Werksbefüllung)

|                               |  |          |
|-------------------------------|--|----------|
| BENUTZEN                      |  | KLIMA    |
| Normal                        |  | Gemäßigt |
| PRODUKTBERATUNG 1             |  |          |
| <b>Coolant -38 Organic NF</b> |  |          |

Wechseln jeder 80000 km/ 48 Monate

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*